

COBISS[®]

Kooperativni online bibliografski sistem i servisi

COBISS3/Katalogizacija

V6.11-03

Priručnik za korisnike

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

IZUM[®]

© IZUM, 2017.

Naslov originala: COBISS3/Katalogizacija, V6.11-03; maj 2017

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićene robne marke u posedu javnog zavoda IZUM.

Oracle i Java su zaštićene robne marke korporacije Oracle Corp ili njenih vlasnički povezanih kompanija.

Druge upotrebene robne marke pripadaju njihovim vlasnicima.

Priručnik uključuje sve dopune od izdavanja prve verzije priručnika u avgustu 2011. do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.11-03 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: maj 2017; prevod: maj 2017.

ISSN 2350-3521

SADRŽAJ

| | |
|---|-----------------------|
| PREDGOVOR | PREDGOVOR-1 |
| O UPUTSTVIMA | O UPUTSTVIMA-1 |
| 1 UVOD | 1-1 |
| 2 SISTEM UZAJAMNE KATALOGIZACIJE | 2-1 |
| 2.1 Baze podataka | 2.1-1 |
| 2.1.1 Bibliografske baze podataka..... | 2.1-1 |
| 2.1.1.1 Strane bibliografske baze podataka..... | 2.1-1 |
| 2.1.2 Normativne baze podataka | 2.1-2 |
| 2.1.2.1 Strane normativne baze podataka..... | 2.1-3 |
| 2.1.3 Arhivske baze podataka..... | 2.1-3 |
| 2.2 Bibliografski zapisi | 2.2-1 |
| 2.2.1 Unos novog bibliografskog zapisa..... | 2.2-1 |
| 2.2.2 Uređivanje postojećeg bibliografskog zapisa | 2.2-1 |
| 2.3 Normativni zapisi..... | 2.3-1 |
| 2.4 Način rada obnavljanjem | 2.4-1 |
| 2.5 Dozvole za uzajamnu katalogizaciju..... | 2.5-1 |
| 2.6 Privilegije..... | 2.6-1 |
| 3 INTERFEJS ZA KATALOGIZACIJU | 3-1 |
| 3.1 Naslovni red..... | 3.1-1 |
| 3.2 Red menija | 3.2-1 |
| 3.2.1 Meni Pretraživanje..... | 3.2-3 |
| 3.2.2 Meni Zapis..... | 3.2-4 |
| 3.2.3 Meni Uređivanje..... | 3.2-5 |
| 3.2.4 Meni Pogled..... | 3.2-7 |
| 3.2.5 Meni Podešavanja..... | 3.2-8 |
| 3.2.6 Meni Spremište..... | 3.2-9 |
| 3.3 Red alata | 3.3-1 |
| 3.4 Spremište zapisa | 3.4-1 |
| 3.5 Editor zapisa | 3.5-1 |
| 3.6 Statusni red | 3.6-1 |
| 4 PRETRAŽIVAČ | 4-1 |
| 4.1 Izorno pretraživanje | 4.1-1 |
| 4.1.1 Polja za pretraživanje..... | 4.1-2 |
| 4.1.2 Pretraživanje po većem broju polja za pretraživanje | 4.1-4 |
| 4.1.3 Dodatni operatori..... | 4.1-5 |
| 4.1.4 Limitiranje | 4.1-6 |
| 4.2 Komandno pretraživanje..... | 4.2-1 |
| 4.2.1 Logički operatori | 4.2-3 |
| 4.2.2 Kontekstni operatori | 4.2-3 |
| 4.2.3 Pretraživanje po periodu..... | 4.2-4 |
| 4.2.4 Limitiranje kod komandnog pretraživanja..... | 4.2-5 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 4.3 | Skeniranje..... | 4.3-1 |
| 4.4 | Pregled pojmova | 4.4-1 |
| 4.5 | Pohranjivanje upita | 4.5-1 |
| 4.6 | Izbor prikaza rezultata pretraživanja | 4.6-1 |
| 5 | PRIKAZIVAČ | 5-1 |
| 5.1 | Osnovni prikaz | 5.1-1 |
| 5.2 | Prikaz u MARC formatu | 5.2-1 |
| 5.3 | Standardni prikaz | 5.3-1 |
| 6 | SPREMIŠTE ZAPISA | 6-1 |
| 6.1 | Radni zapis..... | 6.1-1 |
| 6.2 | Dodavanje zapisa u spremište | 6.2-1 |
| 6.2.1 | Dodavanje zapisa iz pretraživača..... | 6.2-1 |
| 6.2.2 | Dodavanje zapisa za isti bibliografski izvor | 6.2-1 |
| 6.2.2.1 | Verzija zapisa iz COBIB-a | 6.2-1 |
| 6.2.2.2 | Verzija zapisa iz lokalne baze podataka | 6.2-2 |
| 6.2.2.3 | Izvorna verzija zapisa | 6.2-2 |
| 6.2.3 | Dodavanje privremeno pohranjenog zapisa..... | 6.2-2 |
| 6.3 | Uklanjanje jezičaka iz spremišta | 6.3-1 |
| 6.3.1 | Uklanjanje izabranog jezička..... | 6.3-1 |
| 6.3.2 | Uklanjanje svih, osim izabranog jezička | 6.3-1 |
| 6.3.3 | Uklanjanje svih jezičaka | 6.3-1 |
| 6.4 | Proveravanje zapisa..... | 6.4-1 |
| 6.5 | Poređenje zapisa..... | 6.5-1 |
| 6.6 | Upotreba spremišta zapisa prilikom uređivanja | 6.6-1 |
| 6.6.1 | Kopiranje teksta | 6.6-1 |
| 6.6.2 | Kopiranje polja | 6.6-1 |
| 6.6.3 | Kopiranje potpolja | 6.6-1 |
| 6.6.4 | Kopiranje sadržaja potpolja | 6.6-2 |
| 6.7 | Druge mogućnosti za rad u spremištu..... | 6.7-1 |
| 6.7.1 | Osvežavanje zapisa | 6.7-1 |
| 6.7.2 | Promena prikaza | 6.7-1 |
| 6.7.3 | Štampanje zapisa | 6.7-1 |
| 6.7.4 | Štampanje više zapisa istovremeno | 6.7-2 |
| 6.7.5 | Isključivanje podataka | 6.7-3 |
| 6.7.6 | Prikaz spiska biblioteka | 6.7-5 |
| 6.7.7 | Proveravanje duplikata | 6.7-6 |
| 6.7.8 | Ispis iz arhivske baze podataka..... | 6.7-6 |
| 6.8 | Podешavanje parametara spremišta..... | 6.8-1 |
| 7 | EDITOR ZAPISA | 7-1 |
| 7.1 | Upravljanje zapisima..... | 7.1-1 |
| 7.1.1 | Metoda Uredi zapis | 7.1-1 |
| 7.1.2 | Metoda Preuzmi zapis..... | 7.1-1 |
| 7.1.3 | Metoda Priredi u novi zapis | 7.1-1 |
| 7.1.4 | Metoda Kreiraj zapis..... | 7.1-2 |
| 7.1.5 | Metoda Izbriši zapis..... | 7.1-2 |
| 7.1.6 | Metoda Dodaj lokalni zapis u COBIB | 7.1-2 |
| 7.1.7 | Metoda Proveri zapis | 7.1-3 |
| 7.1.8 | Metoda Privremeno pohrani zapis | 7.1-3 |

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 10 | PRIVREMENO POHRANJENI ZAPISI | 10-1 |
| 10.1 | Automatsko pohranjivanje zapisa | 10.1-1 |
| 10.2 | Ručno pohranjivanje zapisa | 10.2-1 |
| 10.3 | Pozivanje zapisa za dalje uređivanje..... | 10.3-1 |
| 10.4 | Definisanje vrednosti unapred | 10.4-1 |
| 10.5 | Preimenovanje privremeno pohranjenog zapisa | 10.5-1 |
| 10.6 | Brisanje privremeno pohranjenog zapisa..... | 10.6-1 |
| 11 | RAD SA ZAPISIMA U BRAUZERU | 11-1 |
| 11.1 | Segmenti i klase | 11.1-1 |
| 11.1.1 | Pretraživanje po ključu | 11.1-2 |
| 11.1.2 | Prikazi rezultata pretraživanja i unapred definisani atributi | 11.1-2 |
| 11.1.2.1 | Dodavanje i menjanje prikaza rezultata pretraživanja | 11.1-3 |
| 11.1.2.2 | Brisanje prikaza rezultata pretraživanja | 11.1-4 |
| 11.1.3 | Prikazi rezultata pretraživanja i korisnički definisani atributi | 11.1-5 |
| 11.1.3.1 | Dodavanje i menjanje korisnički definisanih atributa | 11.1-5 |
| 11.1.3.2 | Uređivanje spiska polja i potpolja..... | 11.1-8 |
| 11.1.3.3 | Pravila za prikaz korisnički definisanih atributa | 11.1-8 |
| 11.1.3.4 | Brisanje korisnički definisanih atributa..... | 11.1-10 |
| 11.1.4 | Otvaranje interfejsa za katalogizaciju..... | 11.1-10 |
| 11.1.5 | Priprema zapisa za ispis..... | 11.1-10 |
| 11.1.6 | Prikaz informacija o bazi podataka..... | 11.1-11 |
| 11.1.7 | Eksport zapisa..... | 11.1-11 |
| 11.1.8 | Verifikacija tipologije..... | 11.1-14 |
| 11.1.9 | Numeratori..... | 11.1-14 |
| 11.1.9.1 | Dodavanje numeratora | 11.1-15 |
| 11.2 | Radni prostor..... | 11.2-1 |
| 11.2.1 | Učitavanje zapisa..... | 11.2-1 |
| 11.2.2 | Izbor zapisa..... | 11.2-1 |
| 11.3 | Atributi klase..... | 11.3-1 |
| 11.4 | Upiti | 11.4-1 |
| 11.5 | Prečice..... | 11.5-1 |
| 11.5.1 | Dodavanje zapisa u prečice | 11.5-1 |
| 11.5.2 | Upotreba prečice..... | 11.5-1 |
| 11.6 | Relacije | 11.6-1 |
| 12 | ZAPISI U VIŠE PISAMA (LATINICA I ĆIRILICA)..... | 12-1 |
| 12.1 | Zapisi u latinici | 12.1-1 |
| 12.1.1 | Unos podataka | 12.1-1 |
| 12.1.2 | Pretraživanje podataka..... | 12.1-1 |
| 12.2 | Zapisi u ćirilici ili u kombinaciji ćirilice i latinice..... | 12.2-1 |
| 12.2.1 | Unos podataka | 12.2-1 |
| 12.2.1.1 | Unos v polja pod normativnom kontrolom | 12.2-2 |
| 12.2.1.2 | Unos u normativni zapis na alternativnim pismima | 12.2-4 |
| 12.2.2 | Pretraživanje podataka..... | 12.2-6 |
| 12.2.2.1 | Bibliografski zapisi | 12.2-7 |
| 12.2.2.2 | Normativni zapisi | 12.2-7 |
| 12.2.3 | Preuzimanje i uređivanje bibliografskih zapisa u COBISS.SR i COBISS.CG sistemima | 12.2-8 |
| 12.2.3.1 | Lokalne baze podataka nacionalnih i narodnih biblioteka | 12.2-9 |
| 12.2.3.2 | Lokalne baze podataka univerzitetskih i specijalnih biblioteka | 12.2-10 |

| | |
|---|-------------|
| 13 KORISNIČKA PODEŠAVANJA | 13-1 |
| 13.1 Preporučena podešavanja | 13.1-1 |
| 13.1.1 Promena veličine prozora | 13.1-1 |
| 13.1.2 Izbor fonta..... | 13.1-1 |
| 13.2 Individualna podešavanja..... | 13.2-1 |
| 13.2.1 Veličina slova | 13.2-1 |
| 13.2.2 Izgled interfejsa za katalogizaciju..... | 13.2-1 |
| 13.2.3 Prikaz zapisa u editoru..... | 13.2-1 |
| 13.2.4 Prikaz zapisa u spremištu..... | 13.2-2 |
| 13.2.5 Prikaz zapisa u rezultatima pretraživanja | 13.2-2 |
| 13.2.6 Definisane prikaza rezultata pretraživanja..... | 13.2-2 |
| 14 VEZA S DRUGIM SEGMENTIMA PROGRAMSKE OPREME COBISS | 14-1 |
| 14.1 COBISS2/Katalogizacija | 14.1-1 |
| 14.2 COBISS3/Fond | 14.2-1 |
| 14.3 COBISS3/Ispisi..... | 14.3-1 |
| 14.4 COBISS2/Ispisi..... | 14.4-1 |

Dodaci

| | |
|--|--------------------|
| A INDEKSI ZA PRETRAŽIVANJE..... | DODATAK A-1 |
| A.1 Bibliografske baze podataka | Dodatak A.1-1 |
| A.1.1 Osnovni indeks | Dodatak A.1-1 |
| A.1.1.1 Bibliografski podaci | Dodatak A.1-1 |
| A.1.1.2 Podatki o sadržaju (predmetne odrednice, klasifikacija)..... | Dodatak A.1-2 |
| A.1.2 Dodatni indeksi | Dodatak A.1-2 |
| A.1.2.1 Podaci o zapisu..... | Dodatak A.1-2 |
| A.1.2.2 Bibliografski podaci | Dodatak A.1-3 |
| A.1.2.3 Identifikacioni podaci..... | Dodatak A.1-4 |
| A.1.2.4 Podaci o sadržaju (predmetne odrednice, klasifikacija) | Dodatak A.1-5 |
| A.1.2.5 Kodirani podaci | Dodatak A.1-5 |
| A.1.2.6 Podaci o stanju fonda | Dodatak A.1-8 |
| A.1.3 Sufiksi za limitiranje pretraživanja..... | Dodatak A.1-10 |
| A.2 Normativna baza podataka..... | Dodatak A.2-1 |
| A.2.1 Osnovni indeks | Dodatak A.2-1 |
| A.2.2 Dodatni indeksi..... | Dodatak A.2-1 |
| A.2.2.1 Podaci o zapisu..... | Dodatak A.2-1 |
| A.2.2.2 Normativni podaci..... | Dodatak A.2-2 |
| A.2.2.3 Kodirani podaci | Dodatak A.2-2 |
| B PROGRAMSKE KONTROLE..... | DODATAK B-1 |
| B.1 Bibliografske baze podataka | Dodatak B.1-1 |
| B.1.1 Kontrole u odnosu na karakteristike polja i potpolja | Dodatak B.1-1 |
| B.1.2 Kontrole prilikom unosa u potpolje | Dodatak B.1-2 |
| B.1.3 Kontrole prilikom pohranjivanja zapisa..... | Dodatak B.1-4 |
| B.2 Normativna baza podataka..... | Dodatak B.2-1 |
| B.2.1 Kontrole u odnosu na karakteristike polja i potpolja | Dodatak B.2-1 |
| B.2.2 Kontrole prilikom unosa u potpolje | Dodatak B.2-1 |
| B.2.3 Kontrole prilikom pohranjivanja zapisa..... | Dodatak B.2-2 |

TABELE

| | |
|--|----------------|
| Tabela 3.2-1: Pregled metoda u meniju Pretraživanje..... | 3.2-3 |
| Tabela 3.2-2: Pregled metoda u meniju Zapis..... | 3.2-4 |
| Tabela 3.2-3: Pregled metoda u meniju Uređivanje..... | 3.2-5 |
| Tabela 3.2-4: Pregled metoda u meniju Pogled..... | 3.2-7 |
| Tabela 3.2-5: Pregled metoda u meniju Podešavanja..... | 3.2-8 |
| Tabela 3.2-6: Pregled metoda u meniju Spremište..... | 3.2-9 |
| Tabela A.1-1: Osnovni indeks u bibliografskim bazama podataka – bibliografski podaci.... | Dodatak A.1-1 |
| Tabela A.1-2: Osnovni indeks u bibliografskim bazama podataka – podaci o sadržaju..... | Dodatak A.1-2 |
| Tabela A.1-3: Dodatni indeksi u bibliografskim bazama podataka – podaci o zapisu..... | Dodatak A.1-2 |
| Tabela A.1-4: Dodatni indeksi u bibliografskim bazama podataka – bibliografski podaci ... | Dodatak A.1-3 |
| Tabela A.1-5: Dodatni indeksi u bibliografskim bazama podataka – identifikacioni podaci | Dodatak A.1-4 |
| Tabela A.1-6: Dodatni indeksi u bibliografskim bazama podataka – podaci o sadržaju | Dodatak A.1-5 |
| Tabela A.1-7: Dodatni indeksi u bibliografskim bazama podataka – kodirani podaci | Dodatak A.1-5 |
| Tabela A.1-8: Dodatni indeksi u bibliografskim bazama podataka – podaci o stanju fonda . | Dodatak A.1-8 |
| Tabela A.1-9: Sufiksi za limitiranje pretraživanja u bibliografskim bazama podataka | Dodatak A.1-10 |
| Tabela A.2-1: Osnovni indeks u normativnoj bazi podataka | Dodatak A.2-1 |
| Tabela A.2-2: Dodatni indeksi u normativnoj bazi podataka – podaci o zapisu | Dodatak A.2-1 |
| Tabela A.2-3: Dodatni indeksi u normativnoj bazi podataka – normativni podaci..... | Dodatak A.2-2 |
| Tabela A.2-4: Dodatni indeksi u normativnoj bazi podataka – kodirani podaci..... | Dodatak A.2-2 |
| Tabela B.1-1: Bibliografske baze podataka – kontrole u odnosu na karakteristike polja i potpolja..... | Dodatak B.1-2 |
| Tabela B.1-2: Bibliografske baze podataka – kontrole prilikom unosa u potpolje | Dodatak B.1-3 |
| Tabela B.1-3: Bibliografske baze podataka – kontrole prilikom pohranjivanja zapisa..... | Dodatak B.1-9 |
| Tabela B.2-1: Normativna baza podataka – kontrole prilikom unosa u potpolje..... | Dodatak B.2-1 |
| Tabela B.2-2: Normativna baza podataka – kontrole prilikom pohranjivanja zapisa | Dodatak B.2-4 |
| Tabela C.1-1: Skup COBISS znakova – znaci za upravljanje..... | Dodatak C.1-1 |
| Tabela C.2-1: Skup COBISS znakova – latinica..... | Dodatak C.2-1 |
| Tabela C.3-1: Skup COBISS znakova – ćirilica | Dodatak C.3-1 |
| Tabela C.4-1: Skup COBISS znakova – drugi znaci..... | Dodatak C.4-1 |
| Tabela D-1: Spisak prečica (vrućih tipki) za izvođenje nekih postupaka i metoda..... | Dodatak D-1 |
| Tabela E.1-1: Spisak atributa i podataka za prikaz rezultata pretraživanja u bibliografskim bazama podataka | Dodatak E.1-1 |
| Tabela E.2-1: Spisak atributa i podataka za prikaz rezultata pretraživanja u normativnoj bazi podataka..... | Dodatak E.2-1 |
| Tabela G.7-1: Osnovni indeks u bazi podataka CORES | Dodatak G.7-1 |
| Tabela G.7-2: Dodatni indeksi u bazi podataka CORES | Dodatak G.7-1 |
| Tabela G.9-1: Spisak atributa za prikaz rezultata pretraživanja u bazi podataka CORES | Dodatak G.9-1 |

4.1.3 Dodatni operatori¹

Zahteve za pretraživanje dodatno možemo da limitiramo upotrebom dodatnih operatora.

- EMPTY

Operator EMPTY određuje da u rezultatima pretraživanja nema zapisa koji sadrže atribut po kojem smo limitirali izabrano polje za pretraživanje.



Primer:

Kod "Autor – osoba" izaberemo operator EMPTY.

Rezultat pretraživanja su zapisi koji ne sadrže polja 700, 701 i 702.



Upozorenje:

Ako kod polja za pretraživanje izaberemo operator EMPTY, onemogućen je unos zahteva za pretraživanje u polje za unos.

- NOT

Operator NOT određuje da u rezultatima pretraživanja postoje zapisi koji ne sadrže vrednost koju upisujemo u polje za unos kod izabranog polja za pretraživanje.



Primer:

Kod "Jezik" izaberemo operator NOT i upišemo *s/v*.

Rezultat pretraživanja su zapisi koji u potpolju 101a ne sadrže kod za slovenački jezik.

- NOTEMPTY

Operator NOTEMPTY određuje da su u rezultatima pretraživanja zapisi koji sigurno sadrže atribut po kojem smo limitirali izabrano polje za pretraživanje.



Primer:

Kod "Zbirka" izaberemo operator NOTEMPTY.

Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže podatak o knjižnoj zbirci.



Upozorenje:

Ako kod polja za pretraživanje izaberemo operator NOTEMPTY, onemogućen je unos zahteva za pretraživanje u polje za unos.

¹ Funkcionalnost omogućuje samo server za pretraživanje SOLR.



Upozorenje:

Prilikom izvođenja pretraživanja, prednost imaju operatori NOT, EMPTY i NOTEMPTY, a zatim operatori AND i OR. Ako kombinujemo poslednja dva operatora, pretraživanje se izvodi po redosledu kojim su operatori upisani (ako se operator OR nalazi ispred operatora AND, prednosti ima OR).



Primer:

Kod "Zbirka" izaberemo operator EMPTY, a kod "Izdavač" upišemo *Beletrina*. Između jednog i drugog polja za pretraživanje upotrebimo operator AND.

Rezultat pretraživanja su zapisi za publikacije Beletrine bez podatka o knjižnoj zbirci.

4.1.4 Limitiranje

Limitiranje je postupak kojim ograničavamo pretraživanje po vrsti bibliografskog izvora ili po pismu. Oba podatka su kodirana.

Uslov

Vrednost mora biti upisana bar kod još jednog polja za pretraživanje.

Postupak

1. Kod "Limitiranje" kliknemo ikonu .

Otvora se prozor **Limitiranje** u kojem iz spiska izaberemo odgovarajuću vrednost po kojoj želimo da ograničimo pretraživanje.



Primer:

Ako želimo da potražimo sve članke koje je 2005. godine napisao Mitja Novak, kod "Autor – osoba" upišemo *Novak, Mitja**, kod "Godina izdavanja" *2005* i zahteve za pretraživanje povežemo operatorom AND, a kod "Limitiranje" iz šifrnika izaberemo vrstu bibliografskog izvora *ART* koja važi za članke.

4.2 KOMANDNO PRETRAŽIVANJE

S komandnim pretraživanjem možemo pretraživati po svim indeksiranim poljima i potpoljima u bibliografskim zapisima.

Nakon klika na dugme **Komandno pretraživanje**, zahtev za pretraživanje unosimo u polje za unos kod "Zahtev za pretraživanje". Sačinimo ga pomoću:

- pojmova za pretraživanje kojima dodajemo prefikse ili sufikse,
- logičkih operatora OR, AND i NOT te kontekstnog operatora NEAR koji povezuju pojmove za pretraživanje.

Imamo mogućnost da promenimo podrazumevani način pretraživanja. Ako odmah nakon klika na dugme **Komandno pretraživanje** kliknemo dugme **Pohrani upit**, komandno pretraživanje se pohranjuje kao podrazumevani način pretraživanja i važi dok ga ponovo ne promenimo i pohranimo. Podrazumevani način pretraživanja povezan je s korisničkim imenom.

Postupak

1. Zahtev za pretraživanje s prefiksom formiramo tako što upišemo prefiks, zatim znak jednakosti i pojam za pretraživanje.

Zahtev za pretraživanje unosimo u obliku:

<prefiks>=<pojam za pretraživanje>

ili

<prefiks>=<pojam za pretraživanje> <operator> <prefiks>=<pojam za pretraživanje>...

2. Zahtev za pretraživanje sa sufiksom formiramo tako što upišemo najpre pojam za pretraživanje, zatim kosu crtu i sufiks.

Zahtev za pretraživanje unosimo u obliku:

<pojam za pretraživanje>/<sufiks>

ili

<pojam za pretraživanje>/<sufiks> <operator> <pojam za pretraživanje>/<sufiks>...

3. Prilikom oblikovanja zahteva za pretraživanje može nam pomoći funkcija **pregled pojmova** (v. pogl. 4.4).

4. Ako želimo da pogledamo spisak svih prefiksa i sufiksa za pretraživanje te spisak sufiksa za limitiranje, kliknemo dugme  kod "Zahtev za pretraživanje".

Otvora se prozor **Pomoć u pretraživanju** u kojem se ispisuje spisak prefiksa i sufiksa, njihovo značenje i primeri pretraživanja.

Spisak svih indeksa za pretraživanje koji se koriste u bibliografskim bazama podataka, nalazi se u dodatku A.1.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *CL=Lastavica AND AU=Tolstoj**
Na taj način potražimo zapise za dela koja su izdata u zbirci *Lastavica* i čiji je autor *Tolstoj*.



Savet:

Kada pretražujemo po ključnim rečima, možemo izostaviti prefiks za pretraživanje (KW=), odnosno sufiks (/KW).



Upozorenje:

Ako pretražujemo po više ključnih reči istovremeno, između pojedinih pojmova se programski uvažava operator AND. Ostale logičke, odnosno kontekstne operatore, sami moramo da upišemo.

- Redosled izvođenja logičkih operacija:

- zagrada
- kontekstni operatori
- NOT
- AND
- OR

- Upotreba zagrada

Postavljanjem zagrada na odgovarajućim mestima možemo promeniti redosled izvođenja pojedinih operacija pretraživanja.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *((more OR zrak) AND zagađ*) NOT rijeke*

Na taj način potražimo zapise koji sadrže pojmove za pretraživanje *more* ili *zrak* i *zagađ**, ali ne i *rijeke*. Program najpre pretražuje pojmove za pretraživanje koji su navedeni u zgradama.

- Upotreba znakova navoda

Ako u pojmu za pretraživanje upotrebimo znak "(", ")", "=", "/", ":", "*", "%" ili logičke operatore AND, OR, NOT, pojam za pretraživanje moramo napisati u znacima navoda.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *TI="science and technology*" AND PP=oxford**

Na taj način potražimo zapise kod kojih naslov počinje sa *science and technology*, a mesto izdavanja sa *oxford*. Prvi pojam za pretraživanje moramo napisati u okviru znakova navoda, jer sadrži rezervisanu reč "and".

- Skraćivanje zahteva za pretraživanje

Zahtev za pretraživanje možemo skratiti na početku, u sredini ili na kraju znacima "%" ili "*". Znak "%" zamenjuje jedan znak (u nizu može biti više znakova "%"), a znak "*" zamenjuje proizvoljan niz znakova.

4.2.1 Logički operatori

Zahtevi za pretraživanje mogu se dodatno ograničiti ili proširiti logičkim operatorima. Moramo koristiti logičke operatore na engleskom.

- AND – logički I

Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže prvi *i* drugi pojam, odnosno *sve* pojmove koje smo povezali sa operatorom AND.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *planinarstvo AND udžbenik*

Na taj način po ključnim rečima pretražimo zapise sa obe ključne reči, *planinarstvo* i *udžbenik*. Iste rezultate bismo dobili, ako bismo ključne reči upisali odvojeno s razmakom i bez operatora, tj. *planinarstvo udžbenik*.

- OR – logički ILI

Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže *bar jedan* od navedenih pojmova za pretraživanje.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *CO=(cze OR svk)*

Na taj način pretražimo zapise za publikacije koje su izdate u *Češkoj* ili *Slovačkoj*.

- NOT – logička negacija

Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže prvi pojam, a *ne sadrže* pojam koji sledi nakon operatora NOT.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *novinarstvo NOT televizij**

Na taj način pretražimo zapise koji sadrže reč *novinarstvo*, a ne i *televizij**.

4.2.2 Kontekstni operatori

Kontekstni operatori koji određuju relativnu blizinu između pojmova za pretraživanje i koji su dati na engleskom jeziku. Koristimo ih za pretraživanje po podacima iz osnovnog indeksa (v. dodatak A.1.1).

- (N) – NEAR

Operator NEAR iziskuje da oba pojma za pretraživanje u zapisu nastupaju zajedno, s tim što mogu biti u proizvoljnom redosledu.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *rudolf (N) maister*

Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže sintagmu *Rudolf Maister* ili *Maister Rudolf*.

Operator (nN) određuje da oba pojma za pretraživanje nastopaju u proizvoljnom redosledu, a između njih se može pojaviti najviše "n" reči.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *cost (1N) benefit*

U rezultatima pretraživanja su zapisi koji sadrže *cost to benefit*, *benefit to cost*, *cost-benefit*, *cost/benefit* itd.



Upozorenje:

Operator NEAR ne može se koristiti u kombinaciji sa skraćivanjem s leve strane.

4.2.3 Pretraživanje po periodu

Ovaj način se najčešće koristi za pretraživanje po periodu koji je limitiran godinama ili drugim numeričkim podacima.

Postupak

1. Po periodu pretražujemo tako što najpre upišemo nižu vrednost, zatim dvotačku i na kraju višu vrednost.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *PY=2000:2005*

Rezultat pretraživanja su zapisi za publikacije s godinama izdavanja od *2000*. do *2005*.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *DA=20080105:20080505*

Rezultat pretraživanja su zapisi za publikacije s datumom inventarisanja od 5. 1. 2008. do 5. 5. 2008. Sa indeksom DA= možemo pretraživati samo u lokalnoj bazi podataka.



Upozorenje:

Pretraživanje može da traje duže vremena, ako je reč o širokom rasponu.

4.2.4 Limitiranje kod komandnog pretraživanja

U komandnom načinu pretraživanja može se limitirati po:

- godini izdavanja
- vrsti bibliografskog izvora
- pismu

Postupak

Limitiranje po godini izdavanja

1. Po godini izdavanja limitiramo rezultate pretraživanja tako što nakon pojma za pretraživanje napišemo kosu crtu i nakon nje navedemo i godinu ili period od godine do godine.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *bibliotekarstvo/2002*

Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže ključnu reč *bibliotekarstvo* i godinu izdavanja *2002*.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *bibliotekarstvo /1994:2003*

Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže ključnu reč *bibliotekarstvo* i godinu izdavanja od *1994.* do *2003.*

Postupak

Limitiranje po vrsti bibliografskog izvora ili pismu

1. Po vrsti izvora ili pismu rezultat pretraživanja limitiramo tako što nakon pojma za pretraživanje upišemo kosu crtu i nakon nje navedemo sufiks za limitiranje.

Sufiksi za limitiranje po vrsti bibliografskog izvora su:

- /MON – monografske publikacije
Rezultati pretraživanja su limitirani na zapise za monografske publikacije (001c = "m").

- /SER – serijske publikacije
Rezultati pretraživanja su limitirani na zapise za serijske publikacije (001c = "s").
- /ART – članci i drugi sastavni delovi
Rezultati pretraživanja su limitirani na zapise za članke i druge sastavne delove (001c = "a").
- /BMA – knjižna građa
Rezultati pretraživanja su limitirani na zapise za knjižnu građu (001b = "a" i 130a ne postoji).
- /NOMON
U rezultatima pretraživanja nema zapisa za monografske publikacije.
- /NOSER
U rezultatima pretraživanja nema zapisa za serijske publikacije.
- /NOART
U rezultatima pretraživanja nema zapisa za članke i druge sastavne delove.
- /NBM
U rezultatima pretraživanja nema zapisa za knjižnu građu.



Savet:

Spisak sufiksa za limitiranje ispisujemo klikom na dugme  kod "Zahtev za pretraživanje".



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" možemo npr. da upišemo *FR=ltd/MON* ili *FR=ltd/SER*

Rezultat pretraživanja su zapisi za tekstualne elektronske monografske publikacije, odnosno serijske publikacije.



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *(vinogradarstvo OR vino*)/SER*

Rezultat pretraživanja su zapisi za serijske publikacije koji sadrže ključnu reč *vinogradarstvo* ili ključnu reč *vino*.

Sufiksi za limitiranje po pismu:

- /LAT
Rezultat pretraživanja su samo zapisi za dokumenta u latinici (100l = "ba").
- /CIR
Rezultat pretraživanja su samo zapisi za dokumenta u ćirilici (100l = "c*" ili 100l = "oc").



Primer:

Kod "Zahtev za pretraživanje" upišemo npr. *biblija/CIR*

Rezultat pretraživanja su zapisi koji sadrže ključnu reč *biblija* i odnose se na publikaciju u *ćirilici*.

A.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATAKA

A.1.1 Osnovni indeks

U osnovni indeks indeksira se veći broj polja i potpolja. Kod kodiranih potpolja, po pravilu se indeksiraju razrešenja iz šifrnika (a ne kodovi).

Po celom osnovnom indeksu može se pretraživati bez navođenja sufiksa za pretraživanje ili s prefiksom KW=. Sufiksi za pretraživanje urađeni su za ona potpolja koja najbolje prikazuju sadržaj indeksiranog dokumenta, te se zato obično najviše koriste za pretraživanje. Njihovom upotrebom, pretraživanje možemo ograničiti samo na određena potpolja.

A.1.1.1 Bibliografski podaci

Tabela A.1-1: Osnovni indeks u bibliografskim bazama podataka – bibliografski podaci

| Sufiks | Značenje | Pretraživanje | Potpolja |
|------------------|--|---------------|--|
| /AB | Sažetak ili apstrakt | rečima | 330af |
| /AU | Autor – osoba | rečima | 200f, 700abcdef–702abcdef, 900abcdef–902abcdef, 903abcdef, 904abcdef |
| /CB | Autor – korporacija | rečima | 710abgh–712abgh, 910abgh– 912abgh |
| /CL | Zbirka | rečima | 225adefhiv |
| /CP | Mesto sastanka/dodatak nazivu korporacije | rečima | 710ce–712 ce, 910ce–912ce |
| /GM | Opšta oznaka građe | rečima | 200b, 539b |
| /NM | Proizvođač | rečima | 210gh |
| /NT | Napomene | rečima | 300a, 301a, 311a, 317a, 321ax, 323a–325a, 328adefg, 338abcdefg |
| /PM | Mesto proizvodnje | rečima | 210ef |
| /PP | Mesto izdavanja | rečima | 210ab, 620abcd |
| /PU | Izdavač | rečima | 210c |
| /TI ¹ | Naslov | rečima | 200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 510aehi, 512ae, 513aehi, 514a– 517a, 518ae, 520aehi, 530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h |
| /TO | Naslov originala | rečima | 500ahi |

¹ Ako uvodna fraza u potpolju 996h, odnosno 997h, glasi "ISBN ", sadržaj potpolja se ne indeksira sa /TI i TI=, već se ISBN, koji sledi nakon tog niza znakova, indeksira sa BN=.

A.1.1.2 Podaci o sadržaju (predmetne odrednice, klasifikacija)

Tabela A.1-2: Osnovni indeks u bibliografskim bazama podataka – podaci o sadržaju

| Sufiks | Značenje | Pretraž. | Potpolja |
|--------|---|----------|---------------------------------|
| /PN | Predmetna odrednica – lično ime | rečima | 600abcdef, 960abcdef |
| /CS | Predmetna odrednica – naziv korporacije | rečima | 601abc, 961abc |
| /FN | Predmetna odrednica – porodično ime | rečima | 602af, 962af |
| /TS | Predmetna odrednica – naslov | rečima | 605ahiklnq, 965ahiklnq |
| /TN | Tematska predmetna odrednica | rečima | 606a, 966a |
| /GN | Geografska predmetna odrednica | rečima | 607a, 967a |
| /CH | Vremenska predmetna odrednica | rečima | 608a, 968a |
| /FS | Formalna predmetna odrednica | rečima | 609a, 969a |
| /DX | Tematska pododrednica | rečima | 600x–609x, 960x–969x |
| /DY | Geografska pododrednica | rečima | 600y–609y, 960y–969y |
| /DW | Formalna pododrednica | rečima | 600w–609w, 960w–969w |
| /DZ | Vremenska pododrednica | rečima | 600z–609z, 960z–969z |
| /DU | Slobodno formirane predmetne odrednice | rečima | 610a |
| /SU | Predmetne odrednice | rečima | 600–610, 960–969 (sva potpolja) |
| /GE | Ključne reči – NUK | rečima | 627a |

A.1.2 Dodatni indeksi

Dodatne indekse baze podataka čine pojmovi za pretraživanje iz onih polja zapisa koja nude dodatne informacije o dokumentu. Prilikom pretraživanja po dodatnim indeksima moramo navesti dvoslovni prefiks koji označava polje i znak jednakosti. U dodatnim indeksima polja takođe mogu biti indeksirana rečima, frazno ili rečima i frazno.

Prilikom pretraživanja s nekim prefiksima, reči, koje su okružene znakovima NSB/NSE, možemo izostaviti (v. oznaku NSB/NSE u donjim tabelama).

A.1.2.1 Podaci o zapisu

Tabela A.1-3: Dodatni indeksi u bibliografskim bazama podataka – podaci o zapisu

| Prefiks | Značenje | Pretraž. | Potpolja |
|------------------|--|----------|----------|
| CR= | Kreator zapisa/Zapis preuzeo iz COBISS.Net | frazno | --- |
| CY= | Zapis preuzeo iz COBIB-a | frazno | --- |
| DM= ² | Datum kreiranja/preuzimanja iz COBIB-a ili iz COBISS.Net | frazno | --- |

- Kod naučnih članaka i drugih sastavnih delova obavezno je navođenje literature (polje 320). [120]
- Kod neknjižne građe preporučujemo unos osnovnih kodiranih podataka (potpolje ???). [119]
- Kod separata (105b = "8") nedostaje napomena o posebnom otisku (324). [56]
- Kod u potpolju 001b u ovom zapisu razlikuje se od koda u potpolju 001b u nadređenom zapisu. Proverite da li je stvarno reč o dve različite vrste zapisa! [123]
- Kod u potpolju 102a u ovom zapisu razlikuje se od koda u potpolju 102a u nadređenom zapisu. [108]
- Kod za autorstvo 927 pripisujemo samo onim saradnicima na istraživanju koji nisu istovremeno i autori. [130]
- Kod za autorstvo 927 unosi se samo u polje 702. [131]
- Kod za godinu izdavanja 100b = "j" zahteva upis tačnog datuma u potpolje 100d. [22]
- Kod za tipologiju 001t je iz 1. grupe i zahteva opis članka 001c = "a". [3]
- Kod za tipologiju 001t je iz 2. grupe i zahteva opis integrativnog izvora ili monografske publikacije. [4]
- Kod za tipologiju 001t je iz 3. grupe i zahteva opis izvedenog dela 001c = "d". [5]
- Kodove za regije (102b) unosimo samo kod kodova "srb" i "bih". [26]
- Kodovi u potpoljima 121a i 124b moraju se podudarati. [65]
- Kodovi za ilustracije (105a, 140a) i podaci u potpolju 215c moraju biti usklađeni. [27]
- Kodovi za jezik u potpoljima 101abc moraju se međusobno razlikovati. [23]
- Kodovi za jezik u potpoljima 101efg moraju se razlikovati od koda u prvom potpolju 101a. [24]
- Kontrolni znaci (znaci NSB/NSE, znaci za komande LaTeX) moraju se pojavljivati u paru (polje ???). [47]
- Naučna monografija (001t = "2.01") ima manje od 50 strana (215a). Proverite tipologiju! [99]
- Naučna monografija (001t = "2.01") je bez ISBN (010a). Proverite tipologiju! [99]
- Naučni članak (001t = ???) ne sme biti povezan sa serijskom publikacijom preko potpolja 110a = ???. [91]
- Nedostaje godina izdavanja 2 (100d). [106]
- Nedostaje ISSN (011c, e ili f). [10]

- Nedostaje ISSN serije/podserije/priloga (011s). [41]
- Nedostaje kod za transliteraciju (100i). [109]
- Nedostaje kod za vrstu autorstva (70X4). [50]
- Nedostaje kod za zbornik (105b = "z"). [86]
- Nedostaje odrednica: personalna (polje 700), korporativna (polje 710) ili stvarna (vrednost 1. indikatora u polju 200). [35]
- Nedostaje potpolje ???f. [48]
- Nedostaje potpolje 011a. [55]
- Nedostaje potpolje 017?. [115]
- Nedostaje potpolje 101c. Ako ne znamo jezik originala, upišemo kod "und". [96]
- Nedostaje veza sa izvorom (011a ili 4641). [6]
- Nepotpune uputnice "vidi". Proverite potpolje 6 za povezivanje blokova 9 i 6/7! [58]
- Numerisanje nije pravilno uneto (215hig). [39]
- Obavezan unos ISSN-a. [10]
- Opšta oznaka građe (200b) ne podudara se sa vrstom zapisa (001b). [68]
- Pismo u potpolju 100l ne slaže se s jezikom u potpolju 101g ili 101a. [107]
- Pogrešan 2. indikator (polje ???). [60], [134]
- Pogrešan indikator u polju 101. [54]
- Pogrešan redosled potpolja u polju 600. [117]
- Pogrešna godina izdavanja 2 (100d) za kontinuirani izvor koji je prestao da izlazi (100b = "b"). [118]
- Pogrešna godina izdavanja 2 (100d) za kontinuirani izvor nepoznatog statusa (100b = "c"). [21]
- Pogrešno formirana formalna odrednica. Nedostaje polje 710. [45]
- Polja 700 i 710 ne koristimo ako imamo više od tri autora. [46]
- Polja 700 i 710 ne smeju se istovremeno pojavljivati u zapisu. [66]
- Polje ??? ispunjavamo za elektronske izvore (001b = "l"). [34]
- Polje ??? ispunjavamo za kartografsku građu (001b = "e", "f"). [31]
- Polje ??? ispunjavamo za tekstualnu građu (001b = "a", "b"). [63]
- Polje ??? ispunjavamo za zvučne snimke i muzikalije (001b = "c", "d", "i", "j"). [32]
- Polje ??? mora da sadrži potpolje 6. [58]

- U potpolje ???d unosimo samo rimske brojeve. [95]
- U ugrađenom polju ??? je pogrešan ? indikator. [43]
- U zapisima za integrativne izvore (po pravilu) ne koristimo tipologiju; izuzetak mogu da budu web zbornici, web enciklopedije i nepovezani listovi sa promenljivim sadržajem. [114]
- U zapisu postoji više autora od članova istraživačke grupe. Proverite oba broja! [132]
- Ujednačite indikatore za ispis napomene (2. indikator u poljima ???). [79]
- Ukupan broj autora u potpolju 970b ne sme da bude manji od broja autora u poljima 70X. [128]
- Ukupan broj saradnika na istraživanju, koji je upisan u potpolje 970f, ne sme da bude manji od broja saradnika na istraživanju koji su upisani u polja 702. [129]
- Upisani kod za oznaku godine izdavanja (100b) namenjen je kontinuiranim izvorima (001c = "i", "s"). [13]
- Upisani kod za oznaku godine izdavanja (100b) namenjen je monografskim publikacijama (001c = "m"). [14]
- Video na DVD medijumu kodiramo kao video snimak (115a = "c") i video ploču (115k = "b"). [77]
- Vrednost 1. indikatora u polju 200 je 1, iako u zapisu postoji autorska odrednica. [36]
- Vrednost 2. indikatora u polju 856 ne slaže se s kodom za fizički oblik dokumenta (135b = "i") [133].
- Za analitičku obradu serijske publikacije mora da bude ispunjeno potpolje 011e ili potpolje 011c. [61]
- Za kompletno povezivanje serijskih publikacija moraju postojati bar dva polja ??? [78]
- Za takve integrativne izvore ne koristimo tipologiju. [114]
- Zapis CIP (001a = "p") sme da sadrži tipologiju samo ako sadrži DOI (017). [93]
- Zapis za događaj 001b = "u" mora imati bibliografski nivo 001c = "d". [1]
- Zapis za elektronski izvor (001b = "l") mora da sadrži polje 017, 337 ili 856. [103]
- Zapis za naučnu monografiju (001t = "2.01") mora imati ispunjeno potpolje 105e. [101]
- Zapis za online elektronski izvor (135b = "i") mora da sadrži polje 017 ili 856. [71]
- Zapis za programsku opremu (001t = "2.21") mora biti kodiran kao

elektronski izvor (001b = "l"). [84]

- Zapis za sastavni deo 001c = "a" mora imati hijerarhijski nivo 001d = "2". [2]
- Zapis, označen za brisanje (001a = "d"), u potpolju 001x mora da sadrži identifikacioni broj. [116]
- Znak jednakosti i razmak "=" ispisuju se programski ispred potpolja ??? . [57]

Tabela B.1-3: Bibliografske baze podataka – kontrole prilikom pohranjivanja zapisa

| | Polje | Greška | Opis |
|-----|--|--------|---|
| 1. | 001bc | F | Ako je 001b = "u", onda je 001c = "d". |
| 2. | 001cd | F | Ako je 001c = "a", onda je 001d = "2". |
| 3. | 001ct | F | Ako 001t započinje sa "1", onda je 001c = "a". |
| 4. | 001ct | F | Ako 001t započinje sa "2", onda je 001c = "i" ili 001c = "m". |
| 5. | 001ct | F | Ako 001t započinje sa "3", onda je 001c = "d". |
| 6. | 001c, 011a, 4641 | F | Ako je 001c = "a", onda mora da postoji 011a ili 4641 ili za lokalne zapise 992v. |
| 7. | 001a, 996f, 997f | F | Ako je 001a = "i" ili "p", ne sme da postoji 996/997f. |
| 8. | 011a, 4641, 001c | F | Ako postoji 011a ili 4641, onda je 001c = "a". |
| 9. | 001c, 110a | W | Ako je 110a = "e", proverava se da li je 001c = "i". |
| 10. | 001c, 011ecf, 100b | F | Ako je 001c = "s", onda mora da postoji jedno od potpolja 011e, c ili f. Ako je 001c = "i" i 100b = "a", "b" ili "c", onda mora da postoji jedno od potpolja 011e, c ili f. |
| 11. | 071, 001b | F | Ako postoji 071, onda u 001b mora da postoji jedan od kodova "c", "g", "i", "j" ili "m". |
| 12. | 071, 115, 116, 200, 205, 225, 5XX, 6XX (osim 610, 620 i 675), 7XX, 90X, 91X, 96X | F | U nabrojanim poljima, potpolje a je obavezno i uvek mora da bude na prvom mestu, ako polje nije povezano s normativnom bazom. |
| 13. | 001c, 100b | F | Ako je 100b = "a", "b" ili "c", onda je 001c = "s" ili "i". |
| 14. | 001c, 100b | F | Ako je 100b = "d", "e", "f", "g", "h", "i" ili "j", onda se 001c mora razlikovati od "s". |
| 15. | 100c | W | Proverava se da li je u 100c godina pre 1000. |
| 16. | 100bd | W | Proverava se da li je broj u 100d (osim ako 100b = "j") manji od 1000. |
| 17. | 100c | F | Godina u 100c ne sme da bude novija od tekuće godine + 3. |
| 18. | 100d | F | Godina u 100d ne sme da bude novija od tekuće godine + 3, osim 9999. |
| 19. | 100bcd | F | Godina u 100d mora da bude novija od godine u 100c, osim ako je u 100b jedan od kodova "d", "e", "h", "i" ili "j". Godina u 100d mora da bude novija ili ista kao godina u 100c, ako je u 100b kod "b". |

| | Polje | Greška | Opis |
|-----|-------------------------------|--------|---|
| 20. | 100bd | F | Ako je 100b = "a", onda je 100d = "9999". |
| 21. | 100bd | F | Ako je 100b = "c", onda je 100d = "????". |
| 22. | 100bd | F | Ako je 100b = "j", 100d sadrži mesec i dan u obliku MMDD. |
| 23. | 101abc | W | Proverava se da li se sadržaj potpolja a, b, c međusobno razlikuje. Ako 1. indikator u polju 101 ima vrednost 2, kontrola se ne izvodi. |
| 24. | 101aefg | W | Proverava se da li se sadržaj potpolja e, f, g razlikuje od sadržaja prvog potpolja a. |
| 25. | 102a | I | Proverava se da li je u 102a upisan kod "slv" – Salvador. |
| 26. | 102ab | W | Ako je potpolje 102a ispunjeno, postoji potpolje 102b samo u slučaju ako je sadržaj potpolja 102a "srb" ili "bih". |
| 27. | 105a, 215c | F | Ako 001a ≠ "p" i postoji 105a s kodom različitim od "f" i "y", mora da postoji i 215c. Ako postoji 215c te 001b = "a" i 001c = "m" i ne postoji 130, mora da postoji ili 105a s kodom različitim od "y", ili 140a s kodom različitim od "ay". |
| 28. | 001b, 115 | F | Ako postoji 115, onda je 001b = "g", "l" ili "m". |
| 29. | 001b, 116 | F | Ako postoji 116, onda je 001b = "k", "l" ili "m". |
| 30. | 001b, 117 | F | Ako postoji 117, onda je 001b = "r" ili "m". |
| 31. | 001b, 120, 121, 123, 124, 206 | F | Ako postoji polje 120, 121, 123, 124 ili 206, onda je 001b = "e", "f", "l" ili "m". |
| 32. | 001b, 125, 127, 128 | F | Ako postoji polje 125, 127 ili 128, onda je 001b = "c", "d", "i", "j", "l" ili "m". |
| 33. | 001b, 126 | F | Ako postoji 126, onda je 001b = "i", "j" ili "m". |
| 34. | 001b, 135, 230, 336, 337 | W | Ako postoji polje 135, 230, 336 ili 337, proverava se da li je 001b = "l" ili "m". |
| 35. | 200, 532, 700, 710 | F | Ako ne postoji nijedno od polja 700, 710 ili 532, u polju 200 indikator mora da bude 1 (kod anonimnih dela ne postoji personalna ili korporativna odrednica glavnog kataloškog opisa, već stvarna). |
| 36. | 001b, 200, 700, 710 | I | Ako je u 200 indikator 1 i 001b = "a", obično ne postoji ni 700 ni 710. |
| 37. | 421a | F | Potpolje 421a kod kontinuiranih izvora nije ponovljivo. |
| 38. | 208, 001b | F | Ako postoji polje 208, onda je 001b = "c", "d" ili "m". |
| 39. | 215gih | I | Ako postoji potpolje i, proverava se da li postoji i potpolje h. Ako postoji potpolje g, proverava se da li postoje potpolja i i h. |
| 40. | 215pqr | I | Ako postoji potpolje q, proverava se da li postoji i potpolje r. Ako postoji potpolje p, proverava se da li postoje potpolja q i r. |
| 41. | 215opqrs, 011s | F | Ako postoji bilo koje od potpolja 215opqrs, mora da postoji 011s. |
| 42. | 100bcd | F | Ako je 100b = "e", godina u 100c mora biti novija od godine u 100d. |
| 43. | polja za ugrađivanje u bloku | F | Proverava se koja polja možemo ugraditi i da li su indikatori u poljima za ugrađivanje pravilni. Proverava se |

| | Polje | Greška | Opis |
|-----|------------------------------------|--------|--|
| | 4XX | | i ponovljivost polja. |
| 44. | 4641 | F | U 4641 je upisan ID. U zapisu s tim ID-om sadržaj 001c mora biti "m" ili "i". |
| 45. | 503, 710 | F | Ako postoji polje 503, mora da postoji i 710. |
| 46. | 7X0, 7X1 | W | Ako postoji polje 700 (710), u zapisu mogu biti najviše dva polja 701 (711). |
| 47. | | F | Znak NSB/NSE i znak za L^AT_EX u jednom potpolju se moraju pojaviti u paru. |
| 48. | 200fg, 205fg | F | Ako u bilo kom od tih polja postoji potpolje g, u istom polju mora da postoji i potpolje f. |
| 49. | 327a | F | Proverava se da li je u polju 327 ispunjeno potpolje a. |
| 50. | 70X4 | W | Proverava se da li je u poljima 70X ispunjeno potpolje 4. |
| 51. | 001c, maska za unos | F | Proverava se podudaranje koda u potpolju 001c sa izabranom maskom za unos. Pravilne su samo kombinacije: – ako je 001c = "m" ili 001c = "d" mora da bude izabrana maska za unos M – monografske publikacije ili maska N – neknjižna građa ili – ako je 001c = "s" ili 001c = "i" mora da bude izabrana maska za unos K – kontinuirani izvori ili – ako je 001c = "c" mora da bude izabrana maska za unos Z – zbirni zapisi ili – ako je 001c = "a" mora da bude izabrana maska za unos A – članci i drugi sastavni delovi |
| 52. | 710, 503 | F | Ako postoji polje 503, 1. indikator u polju 710 mora da ima vrednost 0, a 2. indikator 1. |
| 53. | 011cef | W | Proverava se da li je u potpolja 011cef upisano 0000-0000. |
| 54. | 101c | F | Ako postoji 101c, indikator u 101 mora biti različit od 0. |
| 55. | 011as | F | Ako postoji potpolje s, mora da postoji i potpolje a. |
| 56. | 105b, 300, 324 | W | Ako je u 105b kod "8", proverava se da li postoji i polje 300 ili 324. |
| 57. | 200d, 205d, 225d | I | Proverava se da li je u potpolju na prvom mestu znak jednakosti. |
| 58. | 901, 902, 911, 912, 96X podpolje 6 | F | Potpolje 6 je obavezno kod polja za koja ne važi normativna kontrola (potpolje 6 sa istim sadržajem mora da postoji u odgovarajućem polju 7XX, odnosno 6XX). Kod polja, za koja važi normativna kontrola, za vezu između polja koristi se potpolje 3. |
| 59. | 200d, 510 | I | Ako postoji 200d i 200 ima indikator 1, proverava se da li postoji i 510. |
| 60. | 70Xb, 600b | W | Ako je potpolje b ispunjeno, proverava se da li 2. indikator ima vrednost 1. Ako potpolje b nije ispunjeno, proverava se da li 2. indikator ima vrednost 0. |
| 61. | 011f | I | Ako u polju 011 postoji samo potpolje f, o tome dobijamo poruku. |
| 62. | 101afg | I | Proverava se da li je u nekom od tih potpolja kod "got" – |

| | Polje | Greška | Opis |
|-----|----------------------|--------|---|
| | | | gotški ili "ang" – anglosaksonski. |
| 63. | 105, 106, 001b | W | Ako postoji polje 105, onda je 001b = "a", "b", "l" ili "m". Ako postoji polje 106, onda je 001b = "a", "b" ili "m". |
| 64. | 115aprstuvz123 | F | Navedena potpolja u polju 115 mogu da postoje samo ako je u potpolju 115a kod "a". |
| 65. | 124b, 121a | W | Ako je u 124b jedan od kodova "a", "b", "d", "f", "g", "i", "j", proverava se da li je u 121a kod "a". Ako je u 124b kod "c" ili "e", proverava se da li je u 121a kod "b". |
| 66. | 700, 710 | F | Polja 700 i 710 u zapisu ne smeju da se pojave istovremeno. |
| 67. | 700, 710, 900, 910 | F | Ako postoji polje 900, mora da postoji i polje 700. Ako postoji polje 910, mora da postoji i polje 710. |
| 68. | 200b, 001b | F | Za svaki tekst u 200b u 001b mora da postoji odgovarajući kod, i to: za "Kartografsku građu" kod "e" ili "f"; za "Štampane muzikalije" kod "c" ili "d"; za "Video snimak", "Film" i "Građu za vizuelne projekcije" kod "g"; za "Zvučni snimak" kod "i" ili "j"; za "Grafiku" kod "k"; za "Dva medija" i za "Više medija" kod "m"; za "Predmet" kod "r"; za "Elektronski izvor" i "Računarska datoteka" kod "l". |
| 69. | 001d, maska za unos | F | Proverava se podudaranje koda u potpolju 001d sa izabranom maskom za unos. Pravilne su samo kombinacije: – ako je 001d = "0" ili 001d = "1" mora biti izabrana maska za unos M – monografske publikacije ili K – kontinuirani izvori ili Z – zbirni zapisi ili N – neknjižna građa ili – ako je 001d = "2" mora biti izabrana maska za unos A – članci i drugi sastavni delovi |
| 70. | 020ab, 100h | F | Ako je 100h = "slv" i ako je u potpolje 020a upisan kod "SI", te ako u istom polju 020 postoji i potpolje 020b, sadržaj polja 020 ne smemo da menjamo. |
| 70. | 105f | I | Ako je unet jednomesni kod i postoje dvomesni kodovi sa istim početkom, ispisuje se poruka. |
| 71. | 001g, 017, 135b, 856 | F | Ako je 135b = "i" i 001g ≠ "2" mora da postoji polje 017 ili 856. |
| 72. | 010ab | W | Ako je polje 010 u zapisu ponovljeno, proverava se da li sva polja 010, osim jednog, sadrže potpolje b. Izuzetak su parovi polja 010 sa 10-cifrenim i 13-cifrenim ISBN-om (pozicije 1–9 u 10-cifrenom broju podudaraju se s pozicijama 4–12 u 13-cifrenom broju), kod kojih nijednom polju nije potrebno potpolje b. |
| 73. | 532, 700, 710 | F | Ako ne postoji ni polje 700, ni 710, u prvom polju 532 1. indikator mora da ima vrednost 1. |
| 74. | 4XXax | F | Ako je u polju 4XX potpolje x, a ne postoji potpolje a, u uzajamnoj bazi podataka mora da postoji zapis s potpoljem 011e čiji se sadržaj podudara sa sadržajem potpolja x (SP=); taj zapis mora da sadrži polje 530. |
| 75. | 70X, 600 | W | Ako polje 70X ili 600 sadrži potpolje d, proverava se da li |

| | Polje | Greška | Opis |
|-----|------------------|--------|--|
| | | | 2. indikator ima vrednost 0. |
| 76. | 856 | W | Ako je u polje uneto potpolje z, proverava se da li se ispred njega nalazi potpolje g ili u. |
| 77. | 115alk | F | Ako je 115l = "k", onda je 115a = "c" i 115k = "b". |
| 78. | 436, 446, 447 | F | Ako postoji polje 436 ili 446 ili 447, u istom zapisu moraju da postoje bar dva takva polja. |
| 79. | 436, 446, 447 | F | Sva polja 436 (ili 446 ili 447) moraju da imaju istu vrednost drugog indikatora. |
| 80. | 115ag | F | Ako je 115a = "a" i postoji 115g, u 115g mora da postoji jedan od kodova "a", "b", "c", "d", "u", "z"; ako je 115a = "b", onda u 115g, ako postoji, mora da se nalazi jedan od kodova "g", "h", "i", "j", "k", "l", "u", "z"; ako je 115a = "c", 115g ne sme da postoji. |
| 81. | 001b, 130 | W | Ako postoji polje 130, proverava se da li je u potpolju 001b jedan od kodova "a", "b", "c", "d", "e", "f", "k", "m". |
| 82. | 327 | F | Polje 327 možemo ponoviti samo ako prvo polje 327 već sadrži maksimalan broj potpolja, pri čemu samo prvo polje 327 može da sadrži potpolje 0, a sva polja 327 moraju imati iste vrednosti indikatora. |
| 83. | 001t, 105b | F | Ako je tipologija 001t = "2.03" i postoji 105b, onda je u 105b jedan od kodova "j3" ili "j". Ako je tipologija 001t = "2.04" i postoji 105b, onda je u 105b jedan od kodova "j1", "j2" ili "j". |
| 84. | 001b, 001t | F | Ako je tipologija 001t = "2.21", onda je 001b = "l". |
| 85. | 001c, 110a | F | Ako je 110a = "a", "b" ili "c", onda je 001c = "s". |
| 86. | 105bcd | W | Ako je 105c = "1" ili 105d = "1", proverava se da li je 105b = "z". |
| 87. | 001t, 011a | F | Ako je tipologija 001t = "1.01", "1.02", "1.03", "1.04" ili "1.05", zapis mora da sadrži potpolje 011a, a u uzajamnoj bazi podataka zapis, koji dobijamo pretraživanjem SP=011a, mora da sadrži kod 001c = "s". |
| 88. | 001t, 4641 | F | Ako je tipologija 001t = "1.16" ili "1.17", mora da postoji potpolje 4641 ili potpolje 011a. Ako ne postoji potpolje 4641, nadređeni zapis (s obzirom na 011a), mora da sadrži 001t = "2.06". |
| 89. | 001t, 105b | W | Ako je tipologija 001t = "2.08", onda je 105b = "m" ili "mb31". Ako je tipologija 001t = "2.09", onda je 105b = "m2" ili "mb22". Ako je tipologija 001t = "2.11", onda je 105b = "m5", "m6", "mb11", "mb12", "mb13", "mb14", "mb15", "mb16" ili "mb21". |
| 90. | 001t, 4641 | F | Ako nadređeni zapis sa ID iz 4641 sadrži jedan od kodova 001t = "2.30", "2.31", "2.32", u potpolju 001t (ako postoji) mora da se nalazi jedan od kodova "1.06"-"1.13" ili "1.19"-"1.25". |
| 91. | 001t, 011a, 110a | F | Ako je 001t = "1.01", "1.02" ili "1.03", u zapisu za nadređenu serijsku publikaciju (sa istim ISSN-om) u potpolju 110a ne sme da se nalazi kod "c" ili "z". |
| 92. | 001t, 105b | F | Ako je 001t = "2.07" i postoji 105b, onda je 105b = "a". |

| | Polje | Greška | Opis |
|------|----------------------|--------|---|
| 93. | 001at, 017 | F | Ako je 001a = "p" i postoji 001t, mora da postoji i 017. |
| 94. | 600c, 70Xc, 90Xc | W | Proverava se da li potpolje c sadrži arapske brojeve (godine rođenja/smrtnosti unosimo u potpolje f). |
| 95. | 600d, 70Xd, 90Xd | W | Proverava se da li potpolje d sadrži arapske brojeve (godine rođenja/smrtnosti unosimo u potpolje f). |
| 96. | 101c | W | Ako 1. indikator u polju 101 ima vrednost 1, proverava se da li postoji potpolje 101c. |
| 97. | 011ef, 530a, 531a | W | Ako postoji 530a ili 531a, proverava se da li postoji i 011e ili 011f. |
| 98. | 001t | F | Prilikom ažuriranja zapisa ne možemo da promenimo sadržaj potpolja 001t, ako je tipologiju potvrdio verifikator tipologije. |
| 99. | 001t, 010a, 215a | I | Ako je 001t = "2.01", proverava se da li u zapisu postoji potpolje 010a i da li je u potpolju 215a podatak o tome da knjiga sadrži više od 50 strana. |
| 100. | 001ct, 70X | F | Ako zapis za sastavni deo (001c = "a") i njegov nadređeni zapis (ID = 4641) sadrže potpolje 001t, te istu odrednicu (70Xabcdf) sa istim kodom za autorstvo (70X4), polje 70X u zapisu za sastavni deo ili izvor mora da sadrži indikator za isključivanje iz personalne bibliografije (1. indikator je 2). |
| 101. | 001ct, 105e | F | Ako je 001c = "m" i 001t = "2.01", potpolje 105e je obavezno. |
| 102. | 001t, 4641 | W | Proverava se da li nadređeni zapis (ID iz 4641) zapisa s tipologijom 001t = "1.16" sadrži potpolje 001t. |
| 103. | 001bc, 017, 337, 856 | W | Ako je 001b = "1" i 001c ≠ "a", proverava se da li postoji polje 017 ili 337 ili 856. |
| 104. | 7024, 105b | W | Ako potpolje 7024 sadrži jedan od kodova "991", "992", "993" ili "994", proverava se da li sadržaj potpolja 105b počinje sa "m" ili sa "p". |
| 105. | 011as | F | Broj "0000-0000" ne može se unositi u potpolja a i s u polju 011. |
| 106. | 100d, 100b | F | Potpolje 100d je obavezno, ako je 100b = "a", "b", "c", "g" ili "j". |
| 107. | 100l, 101ag | W | Proverava se podudaranje koda za jezik u potpolju 101g (ili prvom potpolju 101a, ako potpolje 101g ne postoji u zapisu) i koda za pismo u potpolju 100l. Pravilne su kombinacije: – "ger", "eng", "ita", "spa", "fre", "scr", "slv", "bos", "alb", "hun", "slo", "cze", "pol", "dut", "fin", "por", "swe", "nor", "dan" i "ba"; – "scc" i "cb" ili "ba"; – "srp" i "cb" ili "ba"; – "mac" i "cc"; – "rus", "bel", "bul", "mol", "mon", "ukr", "bug", "taj", "tar", "tut", "tuk" i "ca"; – "kir", "kaz", "oss", "uzb", "aze" i "ba" ili "ca" ili "fa"; – "che", "rum" i "ca" ili "ba"; – "chu" i "oc"; |

| | Polje | Greška | Opis |
|------|------------------|--------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> – "grc", "gre" i "ga"; – "jpn" i "da"; – "chi" i "ea"; – "heb", "yid", "jrb", "lad" i "ha"; – "ara", "per", "oto", "may", "pus", "urd", "ira" i "fa"; – "kor" i "ka"; – "tha" i "ia"; – "hin", "mar", "nep" i "ja"; – "san" i "ja" ili "ia". Za jezike, koji gore nisu navedeni, pismo se ne proverava. |
| 108. | 102a | W | Ako je 001c = "a", proverava se da li u nadređenom zapisu postoji potpolje 102a sa identičnim sadržajem. |
| 109. | 100il | F | Ako potpolje 100l ≠ "ba" i 100l ≠ "c*", mora da postoji potpolje 100i (važi za sisteme koji koriste latinicu i ćirilicu). Ako potpolje 100l ≠ "ba", mora da postoji potpolje 100i (važi za sisteme koji koriste samo latinicu). |
| 110. | 100h, 90X36 | W | Za svaku od vrednosti 2. indikatora 0, 1, 3 ili 4 u zapisu sme da postoji samo po jedno polje 900. Polja 901 i 902 sa istim indikatorom mogu da se ponove, međutim, samo onda ako sadrže potpolje 6 s različitim sadržajem. Proveravaju se samo polja 90X koja ne sadrže potpolje 3. Kontrola se izvodi samo ako je 100h = "sc" ili "srp". |
| 111. | 001c, 100bcd | W | Ako je 001c = "a" i 100b = "d", "g" ili 100b ne postoji, a istovremeno je u nadređenom zapisu za izvor 100b = "a" ili "b", proverava se da li je: <ul style="list-style-type: none"> – 100c (članak) ≥ 100c (nadređeni zapis) i – 100c (članak) ≤ 100d (nadređeni zapis) Isto važi i za potpolje 100d kod članka, ako on postoji. |
| 112. | 001c, 100bcd | W | Ako je 001c = "a" i 100b = "d", "g" ili 100b ne postoji, a istovremeno je u nadređenom zapisu za izvor 100b = "c", proverava se da li je: <ul style="list-style-type: none"> – 100c (članak) ≥ 100c (nadređeni zapis) Isto važi i za potpolje 100d kod članka, ako on postoji. |
| 113. | 200f, 205f, 225f | F | Ako je potpolje f ponovljeno i sledi neposredno nakon prethodnog, u ponovljenom potpolju f na prvom mestu mora da bude znak jednakosti. |
| 114. | 001bct, 110a | F | Ako je 001c = "i", u slučaju unete tipologije mora biti ispunjen jedan od dva uslova: <ul style="list-style-type: none"> – 001b = "l" i 110a = "g" ali "f" i u 001t je jedna od tipologija "2.06", "2.30", "2.31", "2.32" ili – 110a = "e" i u 001t je jedna od tipologija "2.01", "2.02", "2.06", "2.25". |
| 115. | 017a2 | F | Ako postoji polje 017, moraju da postoje potpolja a i 2. |
| 116. | 001ax | F | Ako je 001a = "d", u 001x mora da postoji identifikacioni broj zapisa koji treba preuzeti. |
| 117. | 600abcdef | F | Potpolja cdf dozvoljena su samo nakon potpolja a i b. |
| 118. | 100bd | F | Ako je 100b = "b", onda 100d mora biti različit od "9999". |
| 119. | 001b, 115agk, | W | Proverava se prisutnost kodiranih polja za pojedinu vrstu |

| | Polje | Greška | Opis |
|------|------------------------------|--------|--|
| | 116a, 117a, 124b, 126a, 135b | | neknjižne građe: – ako je 001b = "g", proverava se prisutnost potpolja 115a te jednog od potpolja 115g i 115k; – ako je 001b = "k", proverava se prisutnost potpolja 116a; – ako je 001b = "r", proverava se prisutnost potpolja 117a; – ako je 001b = "e" ili "f", proverava se prisutnost potpolja 124b; – ako je 001b = "i" ili "j", proverava se prisutnost potpolja 126a; – ako je 001b = "l", proverava se prisutnost potpolja 135b. |
| 120. | 001t, 320a, 4641, 970g | W | Ako u 001t postoji jedan od kodova "1.01", "1.02", "1.16", proverava se prisustvo potpolja 320a. Prisustvo polja 320 proverava se i za kodove "1.06" i "1.08", ali samo onda kada nadređeni zapis (ID iz 4641) u potpolju 001t sadrži jedan od kodova "2.31" ili "2.32". |
| 121. | 017a2 | F | Ako je 0172 = "doi", potpolje a ne sme da počinje nizom "http://" i ne sme da sadrži niz "dx.doi.org". |
| 122. | 115akl | F | Ako polje 115 sadrži potpolje k ili potpolje l, mora da sadrži i potpolje 115a = "c". |
| 123. | 001bc, 011a, 4641 | W | Proverava se da li se podudaraju kodovi u potpolju 001b u zapisu za sastavni deo (001c = "a") i njegovom nadređenom zapisu (ISSN iz 011a ili ID iz 4641), premda samo ako u nadređenom zapisu 001b ≠ "m". |
| 124. | 001t, 970 | F | Prilikom ažuriranja zapisa ne možemo da promenimo sadržaj polja 970, ako je potpolje 001t zaključano. |
| 125. | 001t, 970g | F | Ako postoji 970g, u potpolju 001t mora da bude jedan od kodova "1.06"–"1.13". |
| 126. | 4641, 970g | F | Potpolja 970g i 4641 ne smeju da se pojave u zapisu istovremeno. |
| 127. | 970adg | F | Ako postoji 970g, moraju da postoje i potpolja 970a i 970d. |
| 128. | 70X4, 970b | F | Ako postoji 970b, mora da bude upisan broj veći od ukupnog broja potpolja 70X4 ispunjenih kodom "070". |
| 129. | 7024, 970f | F | Ako postoji 970f, mora da bude upisan broj veći od ukupnog broja potpolja 7024 ispunjenih kodom "927". |
| 130. | 70X4 | F | U potpolju 70X4, isti autor ne sme da ima kod "070" i istovremeno kod "927" u potpolju 7024. |
| 131. | 7024 | F | Kod za autorstvo 927 unosi se samo u potpolje 7024. |
| 132. | 70X4, 970bf | W | Proverava se broj upisan u potpolje 970b (odnosno ukupan broj ispunjenih potpolja 70X4 s kodom "070", ako potpolje 970b ne postoji) i broj upisan u potpolje 970f (odnosno ukupan broj ispunjenih potpolja 7024 s kodom "927", ako potpolje 970f ne postoji). Prvi broj mora da bude manji. |
| 133. | 135b, 856 | F | Ako 2. indikator u poljima 856 ima vrednost 0, mora da bude 135b = "i". |
| 134. | 338 | W | Ako 2. indikator u polju 338 ima vrednost prazno, |

| | Polje | Greška | Opis |
|--|-------|--------|---|
| | | | proverava se da li postoji samo potpolje a. Ako 2. indikator ima vrednost 1, proverava se da li postoji neko od drugih potpolja polja 338 (u tom slučaju potpolje a ne sme da postoji). |

Legenda za vrste grešaka:

F (*Fatal*) – Zapis ne možemo da pohranimo dok greška ne bude ispravljena.

W (*Warning*), I (*Information*) – Program upozorava na moguću grešku.