

6.6 MENJANJE STATUSA U VIŠE POLJA U ZAPISU

Podatak o statusu istovremeno možemo da menjamo u više polja 996/997 u istom zapisu.

Uslov

U svim izabranim poljima status mora da ima istu početnu vrednost. Ta vrednost može biti 2, 4, 14 ili prazno.

Postupak

1. U klasi **Građa** potražimo i izaberemo građu.
2. Izaberemo metodu **Objekt / Promeni status u poljima 996/997: iz 2, 4, 14 ili prazno u 4, 9, 14 ili prazno.**

Otvara se prozor **Spisak polja 996/997** gde označimo polja u kojima želimo da promenimo status.

3. Kliknemo dugme **Izaberi.**

Kada je reč o jedinici kompleta, podaci u polju 996/997 se ne menjaju, osim ako polje 996 ima neki od statusa koji je određen u inicijalizacionoj datoteci. Tada se status (q) može obrisati ili promeniti u prozoru **Formiranje kompleta**. Parametar može da se podesi u inicijalizacionoj datoteci u kojoj polja 996 nastaju programski u postupku nabavke građe u segmentu *COBISS3/Nabavka* (postupak je opisan u priručniku *COBISS3/Nabavka*, v. pogl. 3.4.8.1), a omogućuje brisanje i promenu statusa i u polju 996 koje smo ručno dodali. Ako postupak ne može da se izvede, jedinicu moramo najpre izdvojiti iz kompleta.

4. Otvara se prozor **Menjanje statusa** u kojem u prozor za unos upišemo jednu od sledećih vrednosti statusa ili izaberemo iz šifrnika:
 - 14 – drugo
 - 4 – u reviziji
 - 9 – otpisano



Upozorenje:

Ako želimo da obrišemo status, prozor za unos ostavimo prazan.

5. Kliknemo dugme **U redu.**

U svim izabranim poljima 996/997 menja se vrednost statusa.