

6.2 DODAVANJE ZAPISA U SPREMIŠTE

U spremište zapisa možemo dodati jedan ili više zapisa. U spremište dodajemo zapise iz pretraživača, različite varijante zapisa za isti bibliografski izvor i privremeno pohranjene zapise.

6.2.1 Dodavanje zapisa iz pretraživača

U spremište zapise možemo dodati aktiviranjem pretraživača u različitim bazama podataka (tj. u lokalnoj bazi podataka, odnosno COBIB-u, normativnoj bazi podataka CONOR, bazi podataka CORES, u nekoj drugoj uzajamnoj bibliografski bazi podataka u mreži COBISS.Net ili drugoj stranoj bazi podataka (Online katalog Kongresne biblioteke, WorldCat, ISSN)).

Postupak

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje** / <akronim baze podataka> (npr. **Pretraživanje** / **CONOR**).

Otvara se prozor **Pretraživanje** – <...> (npr. **Pretraživanje** – **Normativni zapis** (**CONOR**)).

2. Upišemo odgovarajući zahtev za pretraživanje i izvedemo pretraživanje. Postupak pretraživanja detaljnije je opisan u pogl. 4.

Zapis, koji pretražujemo, nalazi se u rezultatima pretraživanja. U rezultatima može biti i više zapisa.

3. Na spisku rezultata pretraživanja označimo odgovarajući zapis, odnosno više zapisa, i kliknemo dugme **Izaberi**.

Zapis, koji smo izabrali, dodaje se kao jezičak u spremište zapisa. U spremište možemo dodati i više zapisa.

6.2.2 Dodavanje zapisa za isti bibliografski izvor

Izabranom zapisu u spremištu možemo dodati pripadajuću verziju zapisa iz lokalne baze podataka ili COBIB-a. Na taj način možemo porediti različite verzije zapisa za isti bibliografski izvor.

6.2.2.1 Verzija zapisa iz COBIB-a

Radnom zapisu možemo dodati trenutno pohranjenu verziju zapisa iz COBIB-a, a da pri tom ne aktiviramo pretraživanje u pretraživaču. Verziju zapisa iz COBIB-a možemo dodati i nekim drugim zapisima iz spremišta.

Postupak

1. Potražimo i izaberemo zapis.

2. Izaberemo metodu **Spremište / Prikaži verziju zapisa iz COBIB-a**.

Pripadajući zapis iz COBIB-a dodaje se u spremište zapisa.



Upozorenje:

Ako u COBIB-u ne postoji pripadajući zapis, program nas na to upozorava.

6.2.2.2 Verzija zapisa iz lokalne baze podataka

Radnom zapisu možemo dodati trenutno pohranjenu verziju zapisa iz lokalne baze podataka, a da pri tom ne aktiviramo pretraživanje u pretraživaču. Verziju zapisa iz lokalne baze podataka možemo dodati i nekim drugim zapisima iz spremišta.

Postupak

1. Potražimo i izaberemo zapis.
2. Izaberemo metodu **Spremište / Prikaži verziju zapisa iz lokalne baze podataka**.

Pripadajući zapis iz lokalne baze podataka dodaje se u spremište zapisa.



Upozorenje:

Ako u lokalnoj bazi ne postoji pripadajući zapis, program nas na to upozorava.

6.2.2.3 Izvorna verzija zapisa

Radnom zapisu u spremište možemo dodati stanje zapisa pre početka uređivanja. Izvorna verzija zapisa ne mora da se slaže s pohranjenim stanjem u bazi podataka. Tu verziju možemo proveriti sve dok radni zapis ne pohranimo.

Uslov

Zapis mora biti u editoru.

Postupak

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / Prikaži izvorni zapis**.

Izvorni zapis se dodaje u spremište zapisa. On se slaže sa zapisom koji je pre uređivanja upisan u editor (stanje zapisa pre dopunjavanja).



Upozorenje:

*Ako u editoru kreiramo novi zapis, metoda **Pretraživanje / Prikaži izvorni zapis** nije aktivna.*

6.2.3 Dodavanje privremeno pohranjenog zapisa

U spremište zapisa možemo dodati i privremeno pohranjeni zapis (v. pogl. 11.1 i pogl. 11.2).

Postupak

1. Izaberemo metodo **Pretraživanje / Privremeno pohranjeni zapisi**.
Otvora se prozor **Privremeno pohranjeni zapisi**.
2. Potražimo i izaberemo zapis (v. pogl. 11.3).
Privremeno pohranjeni zapis dodaje se u spremište zapisa.